



ООО Шицзячжуан ДунЛи Нефтяное Оборудование

Техническая спецификация грязевого насоса F-1000 (6 3/4 x 10)

SPM	HP	Размер вкладыша (дюйм) & Рабочее давление мПа (psi)						
		6 3/4	6 1/2	6 1/4	6	5 1/2	5	4 1/2
		16.3 (2371)	17.6 (2557)	19.1 (2767)	20.7 (3001)	24.6 (3572)	29.8 (4323)	35.0 (5000)
Водоизмещение Л/мин (US gal/min)								
150	1072	2,639 (698)	2,447 (646)	2,262 (598)	2,085 (551)	1,752 (463)	1,448 (382)	1,173 (310)
140*	1000	2,463 (651)	2,284 (603)	2,111 (558)	1,946 (514)	1,635 (432)	1,351 (357)	1,095 (289)
130	929	2,287 (604)	2,121 (560)	1,960 (518)	1,807 (477)	1,518 (401)	1,254 (332)	1,017 (268)
120	857	2,111 (558)	1,958 (517)	1,809 (478)	1,668 (440)	1,401 (370)	1,158 (306)	938 (248)
110	786	1,935 (512)	1,794 (474)	1,659 (438)	1,529 (404)	1,285 (339)	1,062 (280)	860 (227)
100	714	1,759 (465)	1,631 (431)	1,508 (398)	1,390 (367)	1,168 (308)	965 (255)	782 (206)
1		17.6 (4.65)	16.3 (4.31)	15.1 (3.98)	13.9 (3.67)	11.7 (3.08)	9.6 (2.55)	7.8 (2.06)