



ООО Шицзячжуан ДунЛи Нефтяное Оборудование

Техническая спецификация грязевого насоса F-500

Ходов (скорость) (SPM)	Номинальная мощность	Диаметр вкладыша мм& Номинальное давление мПа(psi)					
		6-3/4"171мм 1342 9.3	6-1/2"165мм 1447 10.0	6"152мм 1699 11.7	5-1/2"140мм 2020 13.9	5"127мм 2442 16.8	4"102мм 3820 26.3
		psi мПа	psi мПа	psi мПа	psi мПа	psi мПа	psi мПа
Водоизмещение							
170	515hp 384k W	593GPM 37.41L/s	549GPM 34.64L/s	468GPM 29.53L/s	393GPM 24.79L/s	325GPM 20.50L/s	208GPM 13.12L/s
165	500hp 373k W	575GPM 36.28L/s	533GPM 33.63L/s	454GPM 28.64L/s	382GPM 24.10L/s	316GPM 19.94L/s	202GPM 12.74L/s
150	455hp 339k W	523GPM 33.00L/s	485GPM 30.60L/s	413GPS 26.06L/s	347GPM 21.89L/s	287GPM 18.11L/s	184GPM 11.61L/s
140	424H P 316k W	488GPM 30.79L/s	452GPM 28.52L/s	386GPM 24.35L/s	324GPM 20.44L/s	268GPM 16.91L/s	171GPM 10.79L/s
130	394hp 294k W	453GPM 28.58L/s	420GPM 26.50L/s	358GPM 22.59L/s	301GPM 18.99L/s	249GPM 15.71L/s	159GPM 10.03L/s
120	364H P 271k W	418GPM 26.37L/s	388GPM 24.48L/s	330GPM 20.82L/s	278GPM 17.54L/s	229GPM 14.45L/s	147GPM 9.27L/s
110	334H P 249k W	383GPM 24.16L/s	356GPM 22.46L/s	303GPM 19.12L/s	255GPM 16.09L/s	210GPM 13.25L/s	135GPM 8.52L/s
1		3.49GPM	3.23GPM	2.75GPM	2.31GPM	1.91GPM	1.22GPM

0.2202L/s

0.2038L/s

0.1735L/s

0.1457L/s

0.1205L/s

0.0770L/s