



ООО Шицзячжуан ДунЛи Нефтяное Оборудование

Техническая спецификация грязевого насоса FB-1300

Тип	Горизонтальный 3-цилиндровый одинарный Поршневого насоса			Тип шестерни			елочка шестерня	
Номин. Входная мощность (KW/HP)	969/1300			Передаточное число			4.206:1	
Номин. ход(время/мин)	120			смазка			принудительный	
длина ходов(мм/дюйм)	305/12"			Полость клапана			API-7#	
Сторона всасывания соединение размер	12" (305мм)			Сторона всасывания соединение размер			5" Фланец 5000psi	
Общий вес(кг./фунт)	24572/54170			Макс. диаметр вкладыша			180/7"	
ход/мин	Втулка цилиндра Внутреннее отверстие Диа.		180	170	160	150	140	130
	Ном. давление		18.7 (2720)	21.0 (3050)	23.7 (3440)	27.0 (3915)	31.0 (4495)	34.5 (5000)
	Ном. мощность		Водоизмещение (L/S) (GPM)					
	KW	HP						
130	1050	1408	50.42 (799)	44.97 (713)	39.83 (631)	35.01 (555)	30.50 (483)	26.30 (417)
120	969	1300	46.54 (737)	41.51 (658)	36.77 (583)	32.32 (512)	28.15 (446)	24.27 (385)
110	889	1192	42.66 (676)	38.05 (603)	33.71 (534)	29.62 (469)	25.81 (409)	22.25 (352)

100	808	1083	38.78	34.59	30.64	26.93	23.46	20.23
-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

			(614)	(548)	(485)	(427)	(372)	(320)
90	727	975	34.90	31.13	27.58	24.42	21.11	18.21
			(553)	(493)	(437)	(384)	(334)	(288)
1			0.3878	0.3459	0.3064	0.2693	0.2346	0.2023
			(6.147)	(5.483)	(4.857)	(4.269)	(3.719)	(3.206)