



ООО Шицзячжуан ДунЛи Нефтяное Оборудование

Техническая спецификация грязевого насоса FB-1600

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Тип | Горизонтальный 3-цилиндровый одинарный Поршневого насоса | | | Тип шестерни | | | елочка шестерня | |
| Номин. Входная мощность (KW/HP) | 969/1300 | | | Передаточное число | | | 4. 206:1 | |
| Номин. ход(время/мин) | 120 | | | смазка | | | принудительный | |
| длина ходов(мм/дюйм) | 305/12" | | | Полость клапана | | | API-7# | |
| Сторона всасывания соединение размер | 12" (305мм) | | | Сторона всасывания соединение размер | | | 5" Фланец 5000psi | |
| Общий вес(кг./фунт) | 24572/54170 | | | Макс. диаметр вкладыша | | | 180/7" | |
| ход/мин | Втулка цилиндра Внутреннее Диа. | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
| | Ном. давление | 18.7 (2720) | 21.0 (3050) | 23.7 (3440) | 27.0 (3915) | 31.0 (4495) | 34.5 (5000) | |
| | Ном. мощность | Водоизмещение (L/S) (GPM) | | | | | | |
| | KW | HP | | | | | | |
| 130 | 1050 | 1408 | 50.42 (799) | 44.97 (713) | 39.83 (631) | 35.01 (555) | 30.50 (483) | 26.30 (417) |
| 120 | 969 | 1300 | 46.54 (737) | 41.51 (658) | 36.77 (583) | 32.32 (512) | 28.15 (446) | 24.27 (385) |
| | 889 | 1192 | 42.66 (676) | 38.05 (603) | 33.71 (534) | 29.62 (469) | 25.81 (409) | 22.25 (352) |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 110 | | | | | | | | |
| 100 | 808 | 1083 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (614) | (548) | (485) | (427) | (372) | (320) |
| 90 | 727 | 975 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.42 | 21.11 | 18.21 |
| | | | (553) | (493) | (437) | (384) | (334) | (288) |
| 1 | | | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
| | | | (6.147) | (5.483) | (4.857) | (4.269) | (3.719) | (3.206) |