



ООО Шицзячжуан ДунЛи Нефтяное Оборудование

Техническая спецификация грязевого насоса серия F

Модель	F-500	F-800	F-1000	F-1300	F-1600
Диаметр отверстия x ход (in)	6 ¾ x 7 1/2	6 3/4 x 9.0	6 3/4 x 10	7 x 12	7 x 12
Ном. скорость (SPM)	165	150	140	120	120
Ном. мощность (HP)	500	800	1000	1300	1600
Тип шестерни	елочка				
Передаточное число	4.286:1	4.185:1	4.207:1	4.206:1	4.206:1
смазка	Давление & брыганье				
всасывание	8" Фланец	10"Фланец	12"Фланец	12"Фланец	12"Фланец
сборс выхода	4"Фланецx 5M	5"Фланец x 5000 PSI API			
Вал- шестерня (in)	5 ½	7	7 3/4	8 1/2	8 1/2
Ключи (in)	1 ¼ x 1 1/4	1 3/4 x 1 3/4	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Клапаны	API 5#	API 6#	API 6#	API 7#	API 7#
Крышка фланца	Тип винта				

головка цилиндра	Тип винта				
замок вкладыша	Тип винта, металл-металл				
Вес (кг)	9,770	14,500	18,790	24,572	24,791

характеристики:

- Разработан и изготовлен в соответствии с API 7K, ISO9001
- Шлифованные зубчатые колеса из ковanej легированной стали с твердыми поверхностями для плавного согласования, бесшумной работы и продленного срока службы, что является уникальным в индустрии буровых насосов.
- Сбалансированный коленчатый вал из ковanej легированной стали.
- Сварная рама из легированной стали с ЧПУ для обеспечения точности сборки
- Самоустанавливающаяся набивка для предотвращения утечек и продления срока службы
- Взаимозаменяемые компоненты и детали с крупными буровыми насосами для облегчения ремонта и обслуживания.
- Опциональный гаситель пульсаций 10G 3K или 20G 5K, блок из 6-полосного фильтра из ковanej легированной стали

Для получения дополнительной информации о компании или продукции, пожалуйста, посетите наш официальный сайт или просто не стесняйтесь отправить мне запрос.

Модель	F-500	F-800	F-1000	F-1300	F-1600	F-2200
Макс. вкладыш размер x ход (мм)	170x191	170x229	170x254	180x305	180x305	203x356
номинальный ход (грм)	165	150	140	120	120	105
номинальная Мощность KW (HP)	373(500)	596(800)	746(1000)	969(1300)	1193(1600)	1640(2200)
Передаточное число	4.286 : 1	4.185 : 1	4.207 : 1	4.206 : 1	4.206 : 1	3.521 : 1

смазочная система	давление и брызганье					
Фланец всасывания	8"	10"	12"	12"	12"	12"
фланец Сбросного выхода	4"	5"	5"	5"	5"	5"
диаметр шестерни мм	139.7	177.8	196.9	215.9	215.9	254
Вес (кг.)	9770	14500	18790	24572	24791	38460